



Компания Модуль

Сайт: bktp.ru

Электронная почта: zakaz@bktp.ru

Телефон: +7 (343) 319-49-95

Технические характеристики блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) 35/0,4 кВ «Модуль»

Екатеринбург

2018

Параметр	Значение
Исполнение корпуса БКТП	Монолитный железобетон
Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота)	4920 x 4970 x 3020* *указаны габаритные размеры подстанции в двухблочном исполнении.
Степень защиты БКТП	IP 43
Климатическое исполнение	У1
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ	36
Номинальный ток на стороне ВН, А	630
Тип РУВН	КРУЭ типа SafeRing (ABB, Норвегия)
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	0,4
Номинальный ток на стороне НН, А	До 4000
Тип РУНН	Распределительный шкаф низкого напряжения (ООО «Модуль», г. Екатеринбург)
Силовой трансформатор 35/0,4 кВ	Масляный герметичный типа ТТО (SEA, Италия)
Количество присоединений 35 кВ	До пяти на секцию (ввод, трансформатор, секционная, отходящая, отходящая)
Количество присоединений 0,4 кВ	До 18-ти на секцию
Мощность силового трансформатора	До 2500 кВА
Срок службы	30 лет

Остались вопросы по блочным комплектным трансформаторным подстанциям [БКТП 35/0,4 кВ?](#)
Пишите их нам на почту: zakaz@bktp.ru Мы вам ответим!